

F5X

**Corte nivel F , un guante con
Poliuretano en la Palma**

EN388:2016+A1:2018

CE CATII



4X42F



Descripción

Guantes finos galga 13 resistentes al Corte, con un recubrimiento de Poliuretano negro en la palma y dedos de la mano, (el recubrimiento se realiza en la parte superior del guante, que aísla eficazmente la mano de los materiales externos, esto evita cualquier contacto en la piel con el material) , el guante es fabricado con fibras anticortes Tsunooga y fibras conductoras con hilos de cobre que rinden a este producto táctil,



El guante es de color negro sin marcaje con etiqueta en el interior

El pinchazo es 2 para evitar astillas entrando en la palma, Máximo nivel anti-corte (F) según nuevo ensayo, EN ISO 13997, en Newtons de la nueva norma de riesgo mecánico EN388:2016+A1:2018 Máximo nivel al desgarrar (nivel 4). Máxima Desteridad. Muy ligeros, suaves y flexibles, ofreciendo un tacto superior y reduciendo la fatiga del usuario. Confort excepcional. Disipación del calor que ofrece un frescor adicional en la mano, mientras mantiene el guante seco.

Recomendaciones

Ideal como guante de seguridad y también para uso en zonas de fabricación y zonas comerciales, El guante es adecuado también para obras de construcción y en general el uso donde existen riesgos que las manos pueden cortarse fácilmente,

El guante está disponible en cuatro tamaños: S - M - L - XL

Mantenimiento y limpieza

aunque los guantes se pueden lavar,

las pruebas de riesgo mecánico, sólo son válidas para productos nuevos sin lavar,

si aún desea lavar o limpiar el producto, use un detergente neutro y puede lavarlo en una lavadora normal a una temperatura inferior a 40 c centígrados,



- Ciclos de lavado aceptable: 3
- No utilizar lejía.
- No se permite el planchado.
- No se permite el secado en secadora.
- Reciclado: según regulación local.

Embalaje	1 guante / bolsa, 10 bolsas por paquete, y 10 paquetes por cartón
Almacenaje	En lugar seco y fresco, protegido de la luz solar y de cualquier agente agresivo. Para su transporte y conservación no se requiera ningún embalaje especial pero deben permanecer extendidos.

EN388:2016+A1:2018



CATII



4X42F