


EN 388:2016 +A1:2018



4X44E

**Guante resistente
al Corte**

TEK 5005



Experimente una seguridad y comodidad incomparables con estos guantes Cut Level 5. Con un forro de alta resistencia ISO Corte de nivel E y un revestimiento de PU resistente en la palma, estos guantes están confeccionados con fibras tejidas resistentes a los cortes combinadas con nailon suave y otros hilos sintéticos, lo que garantiza flexibilidad y una protección superior. El revestimiento de poliuretano ligero y flexible en la palma proporciona un agarre y una seguridad excepcionales en situaciones de manipulación en seco.

Con este guante mantenga sus manos frescas y secas con el forro totalmente transpirable mientras que la tecnología de higiene Sanitized® evita los olores y las bacterias.

Con una amplia gama de tallas disponibles, desde XS hasta XXL, estos guantes son imprescindibles para cualquiera que priorice la seguridad y la comodidad.

Descubra las increíbles características y ventajas de nuestros guantes:

- El revestimiento de PU en la palma proporciona un agarre y una flexibilidad inigualables.
- Nuestro producto combina a la perfección destreza y protección de primera.
- Disponible en una amplia gama de tamaños para adaptarse perfectamente a sus necesidades.
- Equipado con una función de higiene Sanitized® para mantener a raya las bacterias y los olores.
- El cómodo forro interior garantiza una experiencia de usuario agradable y fresca.

Estos guantes son perfectos para una variedad de aplicaciones, entre ellas:

- Aeroespacial
- Automotriz
- Construcción
- Ingeniería
- Logística y almacenamiento
- Mantenimiento
- Fabricación
- Plomería

Normas

- Guante tejido de cinco dedos galga 13 con clasificación de corte ISO nivel E
- Fabricado con una mezcla de HPPE, fibra de vidrio y fibras de poliamida.
- Recubierto con PU gris en la palma y los dedos.
- Sin recubrimiento en el dorso para permitir un alto nivel de destreza y flexibilidad
- Disponible en tallas S-XL

Ensayos presentados

- a) EN 21420:2020 Requisitos generales
b) EN 388:2016 +A1:2018 Protección contra riesgos mecánicos.

NIVELES DE PROTECCIÓN

EN 388: 4X44E 	Abrasión	nivel 4
	Corte	nivel X
	Desgarro	nivel 4
	Perforación	nivel 4
Ensayo al corte : ISO nivel E		

Este artículo está clasificado en la CATEGORÍA 2 de la CE

Porfavor note , Estos valores de riesgos mecánicos solo son válidos para productos nuevos sin lavar.